



KUJIP00ZYFJH

KUPNÍ SMLOUVA

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely tyto smluvní strany

Článek I. Smluvní strany:

1. Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, Jihlava
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána
Bankovní spojení: *Sberbank CZ a.s.*
Číslo účtu: *4050005000/6000*
Tel. / Fax.: *564602 235 / 564602 428*
(dále jen „kupující“)

a

2. HAGEMANN, a.s.

se sídlem: Hradní 27/37, 710 00, Ostrava
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 2763
IČO: 26826925
DIČ: CZ26826925
Bankovní spojení: ČSOB Opava
Číslo účtu: 207138058/0300
Zastoupená: Ing. Janou Hrubcovou
Tel. / Fax.: 553 760 803 / 553 760 808
(dále jen „prodávající“)

Článek II. Základní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 20.08.2015, která byla v rámci VZ vedené pod názvem „**Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina**“ vybrána jako nejvhodnější. Proávající prohlašuje, že se cítí svou nabídkou podanou v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku nadále vázán v plném rozsahu.
3. Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „**Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina**“ je dodávka mobilního pracoviště do vozidla **do vozidla podle technické specifikace** a doplňkového vybavení k vozidlu, které bude sloužit k provádění silničních kontrol dopravní policií v rámci celého KŘP kraje Vysočina se zaměřením na dodržování všech povinností pro silniční dopravu, včetně kontroly váhy vozidel, v rozsahu Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a návrhu Kupní smlouvy včetně její Přílohy č. 2 – Technická specifikace vozidla – Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel.
4. Předmět plnění sestává z dodávky vozidla a montáže dílů, součástí a příslušenství, včetně nutných úprav k realizaci vestavby mobilního pracoviště s rozdělením do čtyř částí:
A – prostor kabiny řidiče a spolujezdců

B – prostor mobilní kanceláře situovaný v přední části nákladového prostoru vozidla
C – prostor pro uložení výbavy situovaný v zadní části nákladového prostoru vozidla
D – zařízení montovaná vně vozidla

v rozsahu podle Specifikace dodávky v Příloze č. 1 této smlouvy.

5. Prostor kabiny řidiče a spolujezdců „A“ bude doplněn zvláštní výbavou kabiny pro plnění policejních úkolů za jízdy. Plnění v této části zahrnuje zejména zajištění instalace technických prostředků policie pro spojení a dokumentaci, instalace vozidlové radiostanice, bezpečnostní schránky pro uložení cenin, montáž a umístění dalších prostředků (např. hasicí přístroj) v kabině vozidla.
6. Prostor mobilní kanceláře situovaný v přední části nákladového prostoru vozidla „B“ vznikne rozdělením nákladového prostoru vozidla pomocí přepážky, kterou bude tvořit nábytková stěna se zabudovanými uzavíratelnými úložnými prostory. Upravena bude rovněž podlaha, stěny a strop. Součástí vestavby budou dvě sedadla pro policisty, umístěná kolmo ke směru jízdy na levé straně, před nimi budou dva stolky a dvě lavice pro vyšetřované řidiče, vybavené úložnými prostory. Součástí je zvláštní instalace pro připojení výpočetní techniky a jejího příslušenství, prostředků komunikace, umístění administrativních prostředků, uložení speciálních kontrolních prostředků a dobíjení speciálních technických prostředků.
7. Prostor pro uložení výbavy situovaný v zadní části nákladového prostoru vozidla „C“ vznikne v zadní části původního nákladového prostoru, vytvořeného přepážkou ve formě nábytkové stěny. V prostoru bude umístěna dieselová elektrocentrála, sloužící jako hlavní zdroj elektrické energie pro mobilní kancelář a speciální příslušenství a přídavný akumulátor jako záložní zdroj elektrické energie. Dále zde bude umístěn box nebo samostatný oddělený prostor pro bezpečné uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím. Zbývající prostor bude vybaven policemi a zásuvkami pro uložení dalšího speciálního vybavení, jako např. součástí provizorního dopravního značení, technických pomůcek, ochranných pomůcek a povinné výbavy vozidla.
8. Zařízení montovaná vně vozidla „D“ zahrnuje doplňkové vybavení vozidla v jeho různých částech. Toto další doplňkové vybavení má zabezpečit hladký výkon specializovaných činností. Jedná se zejména o zajištění chodu celé mobilní kanceláře i za snížené viditelnosti a v nočních hodinách (osvětlovací stožár, pracovní LED světlomety na boku vozidla). Rovněž úprava základních skupin vozidla tak, aby vyhovovala realizované vestavbě (zadní náprava s pomocným vzduchovým pérováním).
9. Zabudování vozidlových radiostanic Matra s příslušenstvím, a to dodávané prodávajícím a jedné, kterou má kupující vypůjčené od Policie ČR, bude provedeno v průběhu realizace dodávky.
10. Vozidlo musí být vyrobeno v roce 2015 a montované díly, součásti a příslušenství musí být nové a nepoužité.
11. Vozidlo po realizaci dodávky musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích.
12. Součástí předmětu plnění je zajištění schválení všech potřebných změn a zajištění zápisů provedených změn do technického průkazu motorového vozidla na náklady prodávajícího.
13. Součástí předmětu plnění je rovněž provedení zkušebního provozu vozidla a výbavy v reálném provozu za přítomnosti technických zástupců zadavatele a zaškolení obsluhy vozidla o počtu 10 osob určených kupujícím.
14. Předmět plnění je určen k zajištění přímého bezpečnostního výkonu služby Policie České republiky.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět kupní smlouvy, specifikovaný co do množství a kvality v tomto článku odst. 2 a převést na kupujícího vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
2. Předmětem této smlouvy je dodávka **1 ks „Automobilu s mobilním pracovištěm pro technickou kontrolu vozidel“** blíže specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
3. Zboží bude označeno v souladu s technickými podmínkami zadávací dokumentace. Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené méně než dva kalendářní roky před datem jeho předání a později z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.
4. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. IV. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží vztahují.
5. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Doba a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do 180ti dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem.
3. Místem plnění je sídlo kupujícího – Žižkova 57, Jihlava.
4. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.
5. Kupující při převzetí zboží provedou kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
6. Prodávající předá kupujícím tyto doklady vztahující se ke zboží dle článku III. této kupní smlouvy:
 - a) základní technický popis, může být součástí návodu,
 - b) osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji,
 - c) rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - d) osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - e) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny seznam činností povoleny uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - f) pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů, výkresovou dokumentaci,
 - g) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - h) seznam vybavení včetně požárního příslušenství,
 - i) kontaktní údaje servisních míst,
 - j) záruční list k vozidlu,
 - k) záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
 - l) předávací protokol.

7. Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle článku III. odst. 2 této kupní smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve čtyřech vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
9. Prodávající umožní odborným osobám zástupce kupujícího během výroby předmětu plnění této smlouvy, nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby, zastupující kupující jsou povinné oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem.
10. Zástavba vozidla komunikačním zařízením s příslušenstvím bude provedena za přítomnosti zástupce zadavatele, který se způsobem řešení vyjádří písemný souhlas.
11. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny osoby pověřené kupujícím.

Článek V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. III odst. 2, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí
3 200 529,- Kč Celkem vč. DPH (slovy: tři miliony dvě stě tisíc pět set dvacet devět Kč)
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží kupujícímu. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavena prodávajícímu musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.
8. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.
10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH").

11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VII.

Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR a technickým normám.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Záruční doba na celou dodávku se stanovuje na 36 měsíců ode dne předání a převzetí bez ohledu na ujeté kilometry.
4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu (doplň uchazeč). Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytkané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
5. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

Článek VIII.

Servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit servisní služby na dodané zboží u Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem.
2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 48 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 20 pracovních dnů od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.

4. Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího po dobu záruky povolit autorizované osobě (nebo způsobilé fyzické osobě) určené kupujícím, provádění záručních prohlídek a po jejím skončení povolit této osobě provádění revizí a oprav zboží. Této osobě prodávající poskytne náhradní díly (v ceně obvyklé v místě prodávajícího), přičemž je oprávněn ji přiměřeně kontrolovat. Kupující se zavazuje, že autorizovaná osoba bude souhlasit s kontrolou prodávajícím. V případě, že prodávající disponuje servisním místem pro provádění servisních prací na území České republiky, může určení autorizované osoby podle tohoto bodu smlouvy kupujícím po dobu záruky vyloučit.
5. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
6. Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího servis zboží i po uplynutí záruční doby a dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu.
7. Prodávající opravňuje proškolené pracovníky kupujícího k provádění oprav, jako jsou:
 - a) výměna poškozených dílů,
 - b) drobné opravy laku.

Článek IX.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. odst. 1 ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. VII odst. 6 nebo čl. VIII odst. 3) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení činí 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za porušení jakékoliv povinnosti prodávajícího podle čl. IX. je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 15 kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VII odst. 6 a čl. VIII odst. 3 o více než 30 kalendářních dnů,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. IX.,
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
 - e) dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této smlouvy.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet kalendářních dnů,
 - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v článku I.
Kontaktní osobou kupujícího je: Ing. Hana Strnadová, tel: 564602235
Kontaktní osobou prodávajícího je: Václav Trupar, tel: 553 760 831
2. Proávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Proávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) obdrží kupující a 1 (jeden) prodávající.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - technická specifikace vozidla.

V Ostravě dne 7.10.2015

Za prodávajícího:

.....
Zdeněk Gróman
Ředitel závodu Opava
Zmocněnec HAGEMANN, a.s.

V Jihlavě dne 21.10.2015

Za kupujícího:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána

KRAJ VYSOČINA
Česká 57, 587 33 Jihlava

38

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VOZIDLA VČETNĚ VESTAVBY MOBILNÍHO PRACOVIŠTĚ A DOPLŇKOVÉHO VYBAVENÍ K VOZIDLU

	Cena bez DPH v Kč	Sazba 21 % v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Celková cena vozidla	2 645 065 Kč	555 464 Kč	3 200 529 Kč

POŽADAVKY NA VOZIDLO VČETNĚ JEHO VÝBAVY

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model: Automobil dodávkový skříňový speciální pro silniční kontroly	<i>Mercedes Benz Sprinter 519 CDI KA 4x2</i>
2	Provedení:	Automobil dodávkový skříňový se speciálními úpravami v policejním provedení;
3	Kategorie:	N
4	Požadavek:	1 ks;
5	Motor:	Vznětový motor
6	Palivo:	Motorová nafta;
8	Výkon motoru: (kW)	Min 140;
9	Emlse:	Min. EURO 6;
10	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;
11	Převodovka:	Min. 6 stupňová (vpřed), automatická nebo mechanická plně synchronizovaná;
12	Pohon náprav:	Pohon zadní nebo stálý 4x4
13	Karoserie:	Počet dveří min. 4, boční posuvné dveře pro cestující vpravo, tónovaná, z venku neprůhledná, okna skříňové vozidla pravá strana v posuvných dveřích, levá strana v rámu skříňové protilehlé posuvným dveřím s posuvným okénkem vpravo i vlevo
14	Vnitřní rozměry nákladového (ložného) prostoru: (mm)	
15	užitečná délka:	Min. 4 600;
17	užitečná výška:	Min. 2 000;
18	užitečná šíře mezi podběhy:	Min. 900;
19	užitečná šíře ložné plochy:	Min. 1 700;
20	Celková hmotnost: (kg)	Max. 5000;
21	Rozvor:	Min. 4 300;
22	Objem palivové nádrže: (dm³)	Min 75;
23	Barva karoserie:	Stříbrná v provedení POLICIE (základní stříbrná metaliza), barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou č. 460/2008 Sb. Ministerstva vnitra, o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky. Polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 460/2008 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx·m²)]; Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1023; odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx·m²)]; Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011 - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál v elektronické podobě dodá uchazeči zadavatel. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28 % : 72 %. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;
24	Střecha:	Odhlučňovaná s tepelnou izolací. Pokud bude vozidlo dodáno s nekovovou střešou např. z materiálu laminát, požaduje se její vyztužení;
25	Počet dveří:	4 dveřová (2x přední, 1x boční posuvné vpravo, 1x zadní dvoukřídlové s otevíráním do boku v úhlu minimálně 270° s možností aretace);
26	Počet míst k sezení:	3 vpředu (řidič a dvojsedadlo spolujezdec) + 2 v pracovním prostoru části „B“;
27	Čalounění sedadel a interiéru:	Látkové; kůže; je možná kombinace
28	Bezpečnost:	Min. 4 airbag (přední a boční) pro řidiče a spolujezdc;
29		Bezpečnostní pásy pro všechna sedala;
30		Posilovač řízení;
31		ABS, ESP, ASR, senzor tlaku v pneumatikách, nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou; ABS, ESP, ASR, senzor tlaku v pneumatikách, nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou; ABS, ESP, ASR, senzor tlaku v pneumatikách, nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;

32	Výbava vozu: Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky	
33	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s alarmem;	ANO
34	El. ovládaná přední boční okna;	ANO
35	El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka se signalizací směrových světel;	ANO
36	Klimatizace	ANO
37	Zadní dveře plechové bez skel;	ANO
38	Boční posuvné dveře vpravo s posuvným okénkem – ztmavené v maximální možné míře;	ANO
39	Okno umístěné proti bočním posuvným dveřím (levé), opatřené ventilací (posuvné okno – ztmavené v maximální možné míře);	ANO
40	Naftový předehřev motoru;	ANO
41	Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	ANO
42	Třetí brzdové světlo;	ANO
43	Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty;	ANO
44	Přední mlhové světlomety;	ANO
45	Imobilizér s autoalarmem;	ANO
46	Autorádio s CD/MP3, USB, AUX včetně reproduktorů a antény;	ANO
47	Navigace s mapami celé ČR včetně doživotních aktualizací, bez nutnosti integrace do palubní desky;	ANO
48	Výškové a podélné stavitelné sedadlo řidiče;	ANO
49	Parkovací senzory zadní vč. zadní parkovací kamery s displejem umístěným v kabině řidiče, dodána výrobcem vozidla;	ANO
50	Přední a zadní lapače nečistot;	ANO
51	Podlaha protiskluzová, voděodolná s vysokou odolností na otěr, + gumové koberce s obrubou vpředu;	ANO
52	Akumulátor a alternátor s výkonem elektrického proudu zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení ve vozidle, včetně zařízení přídatně namontovaných;	ANO
53	Spodní zesílený kovový kryt motoru a převodovky (kryt může být vyroben i z jiného odolného netřísťivého materiálu);	ANO
54	Sada letních pneumatik včetně disků;	ANO
55	Druhá sada zimních pneumatik včetně disků (kompletní sada kol) – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu);	ANO
56	Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užívanému na vozidle;	ANO
57	Ozdobné kryty kol (NE v případě dodání disků z lehké slitiny);	ANO
58	Tažné oko vpředu i vzadu;	ANO
59	Tažné lano nebo tyč (skládací – teleskopická);	ANO
60	Deaktivace omezovače rychlosti	ANO
61	Povinná výbava (viz vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.	ANO
62	Elektricky vyhřívané čelní sklo.	ANO

SPECIFIKACE PRACOVIŠTÍ A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST A - PRACOVIŠTĚ ŘIDIČE

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
A	Pracoviště řidiče „A“ bude doplněno zvláštní výbavou kabiny pro plnění policejních úkolů za jízdy. Plnění v této části zahrnuje zejména zajištění instalace technických prostředků policie pro spojení a dokumentaci, instalace vozidlové radiostanice, ovladačů VRZ, bezpečnostní schránky pro uložení cenin, montáž a umístění dalších prostředků (hasicí přístroj) v kabině vozidla. Součástí je rovněž odstranění dělící příčky pro komunikaci mezi prostorem pro řidiče a pracovním prostorem vozidla. Prostor pracoviště řidiče (prostor A) a pracoviště kanceláře (prostor B) bude bez pevné přepážky.	Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. Případně uvést ANO/NE
A1	Kompletní příprava pro montáž vozidlové RDST včetně přípravy montážní sady, která obsahuje: - držák radiobloku - radioblok TPM/700 - držák ovládací skříňky - ovládací skříňku Controlhead k TPM/700 - GPS přijímač s rozhraním RS232 - 2 x TBU záložní baterie mikrofon - malý reproduktor GM 360 - anténu, - montážní kabeláž a prodlužovací kabely odpovídajícího typu a provedení Radiostanice v tomto prostoru bude používána ke klasickému radiovému provozu a k lustraci. Umístění RDST na přístrojové desce vozidla v její střední části tak, aby byla v dosahu řidiče i spolujezdce. Montážní sada pro RDST včetně Radiobloku bude dodána dodavatelem včetně ovládacího panelu Controlhead.	Kompletní příprava pro montáž vozidlové RDST včetně přípravy montážní sady, která obsahuje: ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
A2	Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3) k hašení tříd požáru A, B, C a zařízení pod napětím;	ANO
A3	Instalace a dodání vozidlové CB RDST s vývodem jednoho reproduktoru do prostoru „B“, např. do stropního čalounění v přední části vozidla. CB RDST umístit v odkládacím prostoru nad čelním sklem, tak aby ovládací prvky byly v dosahu posádky v prostoru „A“ Při montáži brát ohled, aby nedocházelo k vzájemnému rušení signálů vlivem dalších antén. Celková výška vozidla, tedy včetně konců antén nesmí přesáhnout 3.300 mm.	ANO
A4	Bezpečnostní schránka na uložení hotovosti a cenin o rozměrech nejméně 30 x 25 x 10 cm. Schránku pevně spojit s podlahou vozidla v prostoru pod předními sedadly (příruční bezpečnostní schránka); materiál - pevnostní ocel s nehořlavým povrchem.	ANO

SPECIFIKACE PRACOVÍŠTĚ A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI

ČÁST B - PRACOVÍŠTĚ KANCELÁŘE

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
		<i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. Případně uvést ANO/NE</i>
B	Pracoviště kanceláře „B“ vznikne rozdělením nákladového prostoru vozidla pomocí přepážky, kterou bude tvořit nábytková stěna se zabudovanými uzavíratelnými úložnými prostory. Upravena bude rovněž podlaha, stěny a strop. Součástí vestavby budou dvě seřiditelná sedadla pro policisty, umístěná ve směru jízdy před nimi budou dva stolký a za sedadly spolujezdců bude lavice pro kontrolované řidiče, vybavená úložnými prostory (viz bod „B7“). Součástí je zvláštní instalace pro připojení výpočetní techniky a jejího příslušenství, prostředků komunikace, umístění administrativních prostředků, uložení speciálních kontrolních prostředků a dobíjení speciálních technických prostředků. Napájení kancelářské výpočetní techniky v prostoru „B“ realizovat ze tří zdrojů vždy nezávisle, a to buď: z nástavbového akumulátoru nebo pouze za použití vnějšího zdroje (vnější elektrická přípojka na 230V) anebo pouze z elektrocentrály. Volba zdroje elektrické energie je závislá na okolních podmínkách a její způsob si zvolí uživatel pomocí ovládacího panelu (viz bod „D5“).	
B1	Kompletní omyvatelné obložení, zateplení a odhlučnění prostorů mobilní kanceláře (stěny a strop) včetně protiskluzové, voděodolné a omyvatelné gumové podlahy s olištováním;	ANO
B2	Nezávislé naftové teplovzdušné topení s digitální regulací včetně rozvodu tepla a s dostatečným výkonem pro vyhřátí prostoru „B“ s možností vyhřátí prostoru „A“. V blízkosti uložení nezávislého topení a jeho výdechů použít odpovídající materiál, který je odolný proti vyšší teplotě. Digitální ovladač topení umístit v prostoru „B“ např. vedle ovládacího panelu pro volbu zdroje elektrické energie (viz bod „D5“);	Ateso Wind 12V
B3	Nezávislá kompresorová klimatizace s dostatečným výkonem pro klimatizování prostoru „B“ včetně rozvodu. Ovladač klimatizace umístit v prostoru „B“ vedle ovladače nezávislého topení (viz bod „B2“);	Klimatizace FJ 1700 roof top
B4	Osvětlení vnitřního prostoru, které bude tvořeno:	ANO
	a) stropním nízkoprofilovým osvětlením tak, aby vznikl co nejmenší stín, minimálně 4x LED osvětlení (pásky) s min. příkonem 6 W pro jedno světlo a 1x nízkoprofilové LED osvětlení (pásek) osvětlující pracovní stůl umístěný u levých bočních oken (např. ve vrchní části rámu oken), s vypínačem u vstupních posuvných dveří,	ANO
	b) 3x bodová směrová světla LED se samostatnými vypínači, osvětlující pracovní plochu stolků (viz bod „B5“);	ANO
B5	Dva pracovní stolký o minimálním rozměru 650 x 550 mm umístěny tak, aby prostor mezi oběma stolký byl minimálně 500 mm a výškou spodní hrany pracovní plochy 700 mm nad podlahou, včetně uložení dokovacích stanic s replikátorem portů a s přívodem elektroinstalace ke každému stolký. Pod pracovními stoly bude umístěn výsuvný úložný prostor, zajištěný proti samovolnému pohybu v šíři do 100 mm. Okraje stolků zbavit ostrých rohů a opatřit bezpečným rádiusem. Okolí stolků vybavit dostatečným množstvím elektrických a datových zásuvek pro napájení výpočetní techniky a pro osvětlení a minimálně jeden externí přístroj. Stolký musí být umístěny ve stejné vzdálenosti od přepážky oddělující prostor B a C. Levý pracovní stolek bude součástí stolu umístěného pod levým bočním oknem. – viz B9;	ANO dle požadavku
B6	Dva kusy sedadel s odklápěcími loketními opěrkami po obou stranách, situované opěrnou částí vozidla ve směru jízdy (vodorovný posed k prostoru „A“ a „C“), včetně látkových potahů, s možností mechanického nastavení sklonu opěradla, otočení celého sedadla a umožňující podélný a příčný pohyb. Tato sedadla budou vybavena bezpečnostními pásy;	ANO dle požadavku
B7	Lavice s úložným prostorem o rozměrech umožňujících posazení dvou dospělých osob (vzrůst jedné osoby do 190 cm a s hmotností do 120 kg), umístěná za sedadly spolucestujících, a to v protisměru jízdy bude mít opěradlo po celé délce lavice. Do úložného prostoru lavice uložit chladicí box, a jiné předměty dle potřeby. Dosedací plochu lavic opatřit odolným materiálem (např. látka);	ANO dle požadavku ANO dle požadavku

SPECIFIKACE PRACOVÍŠTĚ A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST B - PRACOVÍŠTĚ KANCELÁŘE

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
		Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. Případně uvést ANO/NE
B8	Přepážka mezi prostory „B“ a „C“ ve formě nábytkové stěny, situovaná svou obslužnou částí do prostoru „B“, která bude oba prostory oddělovat a bude utěsněna proti případnému vnikání vody a pachů z prostoru „C“. Dále bude řádně odhlučněna proti pronikání hluku z nastartované elektrocentrály. Nábytkovou část stěny (z dřevotřísky) budou tvořit úložné přihrádky, uzavřené pomocí otevíracích dvířek a rolety (plast nebo hliník). Ve střední části, příprava na umístění laserového multifunkčního zařízení , kávovaru, mikrovlnné trouby a výdejníku vody na ohřev, chlazení a hygienický výdej stolní vody , druhé RDST. Skutečné provedení je ponecháno na technickém řešení výrobce. Konkrétní provedení bude upřesněno s osobami určenými kupujícími. Do stěny a dalších úložných prostor bude možné dále uložit následující věci: - spisovou dokumentaci, běžné kancelářské potřeby, služební pomůcky a osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle apod.), - platební terminál zn. IWL 221 o rozměrech i s kufříkem šířka 360 mm x hloubka 320 mm x výška 10 mm, - přístroj Dräger 7510 o rozměrech i s kufříkem šířka 480 mm x hloubka 390 mm x výška 130 mm, - měřidla (hloubkoměr), Kontrolní šablona na kotoučky - fotoaparát s objektivem (digitální jednooká zrcadlovka s bleskem), v obalu a stativem, - 2 ks RDST, - Kávovar s minimálním tlakem 15 barů, - výdejník vody na ohřev, chlazení a hygienický výdej stolní vody, - dalekohled o rozměrech 400 x 100 mm v obalu se stativem - měřidla (metr, pásmo, poziční čísla) - inspekční kamera - měřič propustnosti skla - havarijní vak ADR - set pracovního nářadí	ANO dle požadavku
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO
		ANO

SPECIFIKACE PRACOVÍŠT A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST B - PRACOVÍŠTĚ KANCELÁŘE

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
B12	Dva kusy notebooku každý s bezdrátovou optickou myší v níže uvedené konfiguraci:	ANO LENOVO thinkpad E540
	Procesor: výkon dle PassMark min. 12000	ANO
	Paměť: min. 8 GB	ANO
	Pevný disk: min. 1 TB SATA	ANO
	Displej: LED minimálně 15,6" antireflexní	ANO
	Rozhraní: 3x USB (min. 1x USB 3.0), LAN 10/100/1000 RJ-45, HDMI, Wifi,	ANO
	konektivita pro replikátor portů – docking port	ANO
	DVD±RW	ANO
	Klávesnice s oddělenou numerickou částí	ANO
	Operační systém: Windows 10, 64 bit, včetně instalačního média	ANO
	webkamera s HD rozlišením, bluetooth 4.0 LE, wifi	ANO
	Sada Office Professional 2013 a vyšší	ANO
	čtečka paměťových karet All-in-One	ANO
	integrováná čtečka čipových karet (karta řidiče)	ANO
	bezdrátová optická myš USB	ANO
	modem s neomezeným mobilním připojením (internet) – integrovaný nebo externí s rychlostí připojení 4G (LTE)	ANO
	Software viz bod „B22“	ANO
	oba PC včetně dokovacích stanic s chladicími podložkami řádně zajistit proti pohybu během jízdy (B13, B14) – budou uloženy v nábytkové stěně;	ANO
B13	Dva kusy dokovací stanice s replikátorem portů, připojitelných k dodávanému modelu notebooku - musí replikovat následující:	LENOVO 4X10A06083
	minimálně 3x USB 2.0	ANO
	minimálně 1x USB 3.0	ANO
	síťový konektor RJ-45	ANO
	HDMI	ANO
B14	Dva kusy pasivních chladících podložek pro notebooky. Jedná se o pasivní chlazení pro vybrané modely notebooku, připojeného k dokovací stanici. Požaduje se, aby funkčnost chlazení nebyla degradována připojením k vybrané dokovací stanici;	ANO
B15	Dalekohled:	Celestron ultima 65 Straight spotting scope
	- Zorné pole 1.3°-0.73° (30-13m/1km), nejbližší zaostření cca 6 m.	ANO
	Integrovaný T2 závit pro připojení fotoaparátu.	
	- Zaměřovací průhled. Antireflexní úpravy MC, délka 41cm. Úchyt na stativ	ANO
	- Průměr objektivu [mm]: 65	ANO
	- Ohnisková délka [mm]: 386	ANO
	- Světelnost f/: 5.94	ANO
	- Zvětšení: 18x až 55x	ANO
	- Zorné pole [m/1km]: 30 (18x) až 13x (55x)	ANO
	- Zorné pole [°]: 1.3° (18x) až 0.73° (55x)	ANO
	- Nejbližší zaostření [m]: 6	ANO
	- Vzdálenost výstupní pupily [mm]: 18	ANO
	- Antireflexní úprava: MC	ANO
	- Ostření: jednorychlostní	ANO
	- Odolnost vůči vodě: stékavá voda	ANO
B16	- Hledáček: zaměřovací průhled	ANO
	- Max. hmotnost [g]: 1050	ANO
B16	Instalace a zakrytí kabeláže lištami (např. typu HDMI), umožňující souběžné propojení obou kusů notebooků, resp. dokovacích stanic včetně případných redukci;	ANO
B17	Multifunkční tiskárna v níže uvedené konfiguraci:	HP Laserjet pro M 1536 C 538 A
	- Funkce: tiskárna / kopírka / skener	ANO
	- Laserový barevný tisk	ANO
	- Rozhraní RJ45, USB	ANO
	- Displej	ANO
	- Paměť: min 128 MB	ANO
	- Zásobník: min. 250 listů A4	ANO
	- Automatický oboustranný tisk	ANO
	- Typ skeneru: barevný; plochý s odklopným víkem	ANO
	- Rozlišení scanner: min 1200 dpi	ANO
	- Twai	ANO
	- Připojení WiFi	ANO

SPECIFIKACE PRACOVÍŠT A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST B - PRACOVÍŠTĚ KANCELÁŘE

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
B18	Pásmo - délka 50 - 100 m, plastová páska o šíři 13 mm,	Stanley 100 M powerrider 2-34-777
	Svinovací metr délka 7 - 10 m, odolná páska o šíři 32 mm, v odolném pouzdře	Stanley 033 - 728/8 m
	Vše označené jak značkou EHS schválení typu, tak prvotního EHS ověření (tedy jak stylizovaným "E", tak symbolem "e" s vepsanými údaji a doplněným dvojčíslicím v šestiúhelníku nebo shodou CE, doplňkovým metrologickým značením (obdélník s M a dvojčíslicím) a čtyřmístným číslem notifikované osoby;	vše s certifikáty
B19	2 ks LED svítidla větší - Dobíjecí hybridní bodové světlo v odolném plášti 110 lm, výdrž min. 4 hod, dosvit 385 m, Provedení je odolné proti běžné postřikové vodě, prachu, nárazu, Včetně nabíječky do auta,	Energizer HC pro
B20	2 ks LED svítidla menší - voděodolné kovové tělo, pro použití ve velmi náročných podmínkách. Kryt, který je chráněn proti stříkající vodě a nárazu a odolává bez problémů extrémnímu zatížení. Ostření se provádí pomocí otočné mechaniky na hlavě svítidla. Advanced Focus (AFS) Pouzdro na opasek, Poutko na ruku Světelný tok 115 lm, Doba svícení 52 h. Dosah světla 220 m balení včetně dobíjecích baterií	Led lenser hocus focus
B21	Fotoaparát s objektivem - zrcadlovka	Nikon D 5100 + blesk
	- rozlišení min. 16 Mpix	ANO
	- snímač CMOS	ANO
	- min. 5 x optický zoom	ANO
	- Li-on baterie s možností nabíjení + 1 x náhradní zdroj	ANO
	- min. maximální rozlišení foto 4928 x 3264 pixelů	ANO
	- formát snímků JPEG, RAW	ANO
	- videosekvence	ANO
	- min. maximální rozlišení videa 1920 x 1080, Full HD video, frekvence snímků 30 fps	ANO
	- optický hledáček, LCD displej otočný, vyklápěcí, velikost 3 palce, rozlišení 921000 pixelů	ANO
	- citlivost ISO až 6400	ANO
	- světelnost objektivu 3,5 - 5,6; ohnisková vzdálenost 18 - 105 mm	ANO
	- korekce expozice	ANO
	- 5 až +5 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV	ANO
	- min. 11 volitelných zaostřovacích polí	ANO
	- Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (Jednorázové zaostření) nebo stisknutím tlačítka AE-L/AF-L	ANO
	- manuální ostření, zonální ostření, bodové měření, redukce červených očí,	ANO
	- vstupy USB, HDMI výstup, externí blesk, české menu, závit na stativ, samospoušť, zvukové poznámky,	ANO
	- Objektiv- Světelnost f/3,5 - 5,6, Minimální clona 36, Minimální zaostř. vzdálenost (cm) 45, Měřítka zobrazení 0,2 x, Stabilizace, Konstrukce 15 čoček / 11 skupin, Sluneční clona	ANO
	-UV filtr 67 mm	ANO
	-paměťová karta SDHC Ultra 16GB 30MB/s Class 10	ANO
	#####	
	- kompatibilní blesk systému CLS s i-TTL řízením záblesku	ANO
	- motorické zoomování s více kroky: pokrytí obrazových úhlů objektivů s ohniskovými vzdálenostmi 24-120 mm.	ANO
	- směrné číslo (nastavení hlavy blesku na 35 mm, formát FX, 28 (ISO 100, m), 39 (ISO 200, m)	ANO
	- korekce zábleskové expozice -3 EV až +3 EV v krocích po 1/3 EV v režimu i-TTL	ANO
	#####	
	Včetně příslušenství:	ANO
	Stojánek pro blesk, difúzní nástavec, filtr pro žárovkové světlo, filtr pro zářivkové světlo, měkké pouzdro kompatibilní blesk systému CLS s i-TTL řízením záblesku	ANO

SPECIFIKACE PRACOVÍŠT A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST B - PRACOVÍŠTĚ KANCELÁŘE

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
		<i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. Případně uvést ANO/NE</i>
B22	Vybavení ke každému notebooku:	ANO
	- 1 ks download key VDO – stahování dat z tachografu vozidla	ANO
	- 1 ks modemu LTE s neomezeným mobilním připojením (internet) - viz B12	ANO
	- 1 ks software k mobilním vahám	ANO
	Všechny dodané instalační programy budou licenčně patřit objednateli a budou instalovány přes oddělení OIKT PČR Kraje Vysočina	ANO
B23	Chladicí box o objemu minimálně 25 litrů pro 3 ks pet láhve 2 l, s možností napojení z vozidlových zdrojů (12V/230V) o rozměru úložného prostoru lavice	Compass
B24	Pákový kávovar na mletou kávu s minimálním tlakem 15 barů	Catler
B25	LED ukazatel stavu nabití vozidlového a záložního gelového akumulátoru s možností hlídání podpětí akumulátoru a umístít např. k ovládacímu panelu pro volbu zdroje elektrické energie;	ANO
B26	Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3) k hašení tříd požáru A, B, C a zařízení pod napětím;	ANO
B27	Lékárna velikosti typu II včetně uchycení do vozidla. Umístění v úložném prostoru lavice;	ANO
B28	Koš na odpady o objemu min. 15 litrů včetně uchycení do vozidla (možno umístít např. po pravé straně vstupních bočních dveří na podlahu);	ANO
B29	2 ks ručních přenosných RDST (nejedná se o RDST Policie ČR) s dosahem min. 100 m pro navádění vozidel na váhy a komunikaci, včetně nabíječky, která bude pevně umístěna na stěně vozidla v části B, pokud jako zdroj nebudou použité výměnné akumulátory. silné a odolné vůči všem druhům počasí; volné pásmo, není třeba licence; Bezplatná komunikace, Dobíjecí baterie NiMH, Vibrační zvonění, Voděodolná konstrukce min. IPx4, LCD displej s podsvícením, klip na opasek, Doba provozu při použití NiMH baterií až 16 hodin, zámek kláves, indikátor stavu baterie.	Motorola TLKR T80 2ks
B30	2 ks kontrolní šablona na kotoučky tachografu: Vhodná a schválená pro kontrolní orgány (policie, dopravní úřady). Pomocí této šablony se dají rychle analyzovat (sečíst) časy aktivit řidiče a to jak pro 24hodinové (EC) tak pro 7 denní kotoučky;	ANO
B31	2 ks Digitální hloubkoměr na kontrolu hloubky drážek dezénu pneumatik, LCD displej, pouzdro, baterie součástí balení, alarm slabé baterie, nulování, rozsah 0 – 25 mm, rozlišení 0,1 mm, přesnost do 0,2 mm;	ANO
B32	Mikrovlnná trouba pro ohřev potravin s digitálním displejem o maximálních rozměrech šířka 500 mm, hloubka 300 mm, výška 300 mm; Koš na odpady min. 15 l včetně uchycení do vozidla (nesmí nikde vyčnívat a překážet)	Moulinex
B33	Automat na vodu:	Waterlogic
	výška max. 900 mm, včetně zásobníku na vodu	ANO
	šířka max. 350 mm,	ANO
	hloubka max. 350 mm,	ANO
	chlazení vody v rozmezí 5 – 10 °C,	ANO
	ohřev vody o max. teplotě 90 °C	ANO
B34	LCD monitor o úhlopříčce 500 mm, plně kompatibilní s notebookem (viz bod „B12“) připojený kabelem, přičemž každý z dodávaných monitorů bude kompatibilní s jedním pracovištěm (notebookem).	ANO
B35	Inspekční kamera do dutin s LCD monitorem a záznamem minimálně v kvalitě HD na SD (micro SD) kartu s možností propojení s PC přes USB kabel, hlava kamery s přisvícením fokus 5 cm, hlava kamery 2 m, fokus 25 cm	Incam 850
B36	jeden kus 2,5" externího disku o kapacitě minimálně 2 TB,	ANO
B37	měřič propustnosti světla a odrazivosti povrchu na měření	ANO

SPECIFIKACE PRACOVÍŠT A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST B - PRACOVÍŠTĚ KANCELÁŘE

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. Případně uvést ANO/NE</i>
B38	havarijní vak/kufr ADR, který obsahuje:havarijní vak/kufr ADR, který obsahuje: 1x sorpční nepropustná plachetka 10x sorpční rohož 2x sorpční ponožka 2x svítidla ADR včetně alk. Monočlánků tmel REO® skládací kbelík ochr. Kombinéza brýle, rukavice, ruční svítidla vč. monočlánků kapalina na výplach očí 2x úložný sáček 2x výstr. Nálepka reflexní vesta obal Možnost uložení v prostoru „B8“ popřípadě v prostoru „C2“	ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO YATO
B39	set pracovního nářadí: profi gola sadu s torx a imbus klíči plochý šroubovák velikost 3 křížový šroubovák kombinované kleště kladivo 500 g s dlouhou a krátkou rukojetí	ANO ANO ANO ANO ANO
B40	Ovládací panely pro volbu zdroje elektrické energie, klimatizace, nezávislého topení, pojistková skříň s digitálním ukazatelem hodnoty napětí okruhu budou umístěny na levé zadní straně souběžně s LCD.	ANO
B41	2-cestný HDMI automatický přepínač pro možnost přepínání obrazu z notebooků na externí monitor: 2-IN HDMI/1OUTHDMI, kompatibilní s Displayport 1.1, kompatibilní s HDMI 1.3	Belkin 2

SPECIFIKACE PRACOVÍŠT A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST C - NÁKLADOVÝ PROSTOR

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. Případně uvést ANO/NE</i>
C	Upravený nákladový prostor „C“ vznikne v zadní části původního nákladového prostoru, vytvořeného přepážkou ve formě nábytkové stěny (viz část „B“). V prostoru bude umístěna elektrocentrála, sloužící jako hlavní zdroj elektrické energie pro mobilní kancelář a speciální příslušenství a přídavný gelový akumulátor jako záložní zdroj elektrické energie. Dále zde bude umístěn box nebo samostatný oddělený prostor pro bezpečné uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím. Zbývající prostor bude	
C1	Kompletní omyvatelné obložení a odhlučnění prostoru „C“ včetně protiskluzové, voděodolné a omyvatelné gumové podlahy s olištováním;	ANO
C2	Pracovní prostor v zadní části vozu bude vymezen umístěním elektrocentrály a uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím. Konkrétní provedení je závislé na výběru elektrocentrály. Zbylý prostor vybavit policemi a zásuvkami na ukládání předmětů, jednotlivé prvky uzpůsobit tak, aby byly umístěné předměty zajištěny proti náhodnému pohybu během jízdy vozidla. Nosnou konstrukci polic vyrobit z lehkého materiálu (např. hliníková slitina) o dostatečné nosnosti pro uložení následujících pomůcek: - Přídavný nástavbový akumulátor - Dopravní kužely; - Zrcátko s kolečky a LED lampou - Nabíječka akumulátorů - Zakládací klíny; - Měníč napětí; - Teleskopický žebřík; - Úložný prostor pro 2 ks technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla;	ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
C3	Zástavbová odhlučněná dieselová elektrocentrála s digitální regulací AWR nebo podobného systému odpovídajícího výkonu, s garantovanou hlučností do 70 dB, umožňující zapnutí všech spotřebičů ve vozidle současně s možností startování z prostoru „B“. #####	Atlas compo
C4	Přídavný nástavbový trakční gelový akumulátor s minimální kapacitou 12 V/180 A/h, (startovací proud min. 1000 A), který bude dobíjen pomocí impulzní automatické nabíječky z vnějšího zdroje (elektrocentrála a síť 230V). Umístění viz bod „C2“ v blízkosti podlahy s ohledem na vyšší hmotnost akumulátoru. Max. rozměry: délka: 520mm, šířka: 230mm, výška: 230mm. Max. váha: do 46 kg. Zcela uzavřená konstrukce, tekutina tedy nemůže vytéct ani při krátkodobém náklonu do 90 ° (například při montáži či demontáži), vysoká cyklická odolnost;	Varta 12V/180 Ah
C5	Dostatečné osvětlení prostoru „C“ s využitím LED (např. 2 kusy LED pásů): Vstupní napětí: 12V DC nebo 230V (dle výrobce) Příkon min. 5W/1m Min. počet LED: 50/1m Světelný tok (lm/m): min 300 lm Úhel svitu min. 120°	ANO ANO ANO ANO ANO ANO
C6	10 kusů dopravních skládacích kuželů o minimální výšce 60 cm s podsvícením	ANO
C7	Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3) k hašení tříd požáru A, B, C a zařízení pod napětím;	ANO
C8	Měřič výšky bez odrazné plochy se stativem s možností měřit výšku vozidla minimálně 4,8 m. Rozsah měření má od 5 cm až 200m a přesnost +/-1mm, paměť na 20 posledních měření, poslední 4 hodnoty se zobrazují přímo na displeji LCD.	ANO
C9	Zrcátko s kolečky a LED lampou pro kontrolu podvozku nákladních vozidel s odolností proti poškození, umístěné na teleskopické rukojeti v rozsahu délek od 550 do 1500 mm (viz bod „C2“);	ANO
C10	Digitální elektronická vodováha s podsvíceným LCD displejem k snadnému čtení naměřených hodnot s přesností elektronického měření: přesnost +/- 1 mm/m o minimální délce 60 cm.	ANO

SPECIFIKACE PRACOVÍŠT A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST C - NÁKLADOVÝ PROSTOR

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. Případně uvést ANO/NE</i>
	Umístit na vnitřní stranu zadních dveří vozidla. Funkce HOLD, výběr z mnoha měřících jednotek (mm/m; °; %; C°; F), paměť na posledních 9 měření, povinnost kalibrace Metrologickým ústavem (vč. příslušné kalibračního listu), indikátor stavu baterií, dodáváno včetně voděodolnému obalu; např. DigiLevel Pro 120;	ANO
C11	Montážní lehátko s minimální nosností 120 kg. Umístit na vnitřní stranu pravých zadních dveří vozidla;	ANO ANO
C12	Hliníková lopata a cestářské koště s násadami. Umístit na vnitřní stranu levých zadních dveří vozidla;	ANO ANO
C13	Souprava mobilních vah určené pro statické měření nápravových a kolových zatížení umožňující vážení celé soupravy s bezdrátovým nebo kabelovým způsobem přenosu dat mezi váhami a výpočetní technikou s minimalizací nároky na úpravu délky prostoru pro vážení. Příslušný software k těmto vahám musí být v českém jazyce, zajištěný servis vah dodavatelskou firmou, zajištění každoroční kalibrace ČMI, zajištění školení obsluhy vah. Instalace softwaru do PC dodaného viz „B12“ a „B22“	Tenzo PW - 10 ANO
	Souprava mobilních vah obsahuje:	ANO
	- 2 ks vážicí desky	ANO
	- 4 ks nájezdové koberce rohože	ANO
	- příslušná kabeláž k vážicím deskám	ANO
	- platné ověření ČMI	ANO
	- příslušné školení k obsluze vah	ANO
	Dále zadavatel požaduje:	ANO
	- záruka mobilních vah min 60 měsíců	ANO
	- kalibrace/metrologická ověření přesnosti měření po dobu 5 let od pořízení, které by kompletně zajišťoval vybraný dodavatel	ANO
	- soupravu mobilních vah umístit v samostatném boxu nebo prostoru upraveném na odtok vody, aby se v úložném prostoru nedržela vlhkost (váhy a koberce rohože od sněhu a vody) následujících parametrů:	ANO
	Požadavky na box nebo úložný prostor:	ANO
	-2 ks vážicích desek o rozměru každé vážicí desky 765 x 580 x 20mm a hmotnosti každé vážicí desky 24 kg	ANO
	- 4 ks nájezdových koberců rohoží o rozměrech každého z nich při přepravní poloze 800 x 400 x 400 mm;	ANO
C14	Impulzní automatická nabíječka akumulátorů ve vozidle:	Fairstone ABC-12250/12V
	vstupní napětí: 220-240VAC, 50-60Hz	ANO
	výstupní napětí (jmenovité): 12V	ANO
	účinnost: 85%	ANO
	nabíjecí napětí: 14.4V, s teplotní kompenzací	ANO
	nabíjecí proud: 25A max.	ANO
	zpětný odběr proudu: <2Ah měsíčně	ANO
	činitel zvlnění: <4%	ANO
	teplota prostředí: -20C to +50C, zvyšuje-li se okolní teplota, klesá výstupní výkon	ANO
	chlazení: ventilátorem	ANO
	typ nabíječe: plně automatický 8 stupňový nabíječ, s možností přepínání režimů a funkcí pulsního udržování	ANO
	s možností nabíjení trakčních gelových baterií)	ANO
	nabíjí baterie v rozsahu kapacity: 50 - 500Ah;	ANO
C15	Pravý a levý zakládací klín proti svévolnému rozjetí vozidla	ANO
C16	Měnič napětí z 12 V na 230 V odpovídajících technických parametrů pro činnost kancelářské techniky (počítače a tiskárny) v rozsahu výkonů od 2500 do 3000 W;	ANO
C17	Úložný prostor umožňující bezpečně umístit dva kusy technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv „botičky“) následujících parametrů:	ANO

SPECIFIKACE PRACOVIŠŤ A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST C - NÁKLADOVÝ PROSTOR

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč <i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. Případně uvést ANO/NE</i>
	- 1x prostředek na nákladní a lehké užitkové vozidla T-OFF ROAD, rozměry 1000x600x400 mm, hmotnost 17 kg;	ANO
	- 1x prostředek na nákladní vozidla T-TRUCK, rozměry 1300x600x500 mm, hmotnost 34 kg;	ANO
C18	Teleskopický přenosný hliníkový žebřík o dosahové výšce 8 metrů;	ANO
C19	Vestavěné nerezové umyvadlo s litinovou vodovodní baterií pro umývání rukou;	ANO
	průmyslový nerezový dávkovač na mýdlo;	ANO
	průmyslový nerezový držák na papírovou roly.	ANO
C20	Přenosné mobilní dopravní značení	ANO
C22	Skládací sedací souprava pro umístění v prostoru před vstupem do části B.	ANO
	Materiál dřevěný masiv či z lehkých slitin kovu.	ANO
C23	Přístup do nákladového prostoru C bude usnadněn nástupním schodem. Nosná konstrukce z nerezavějící oceli, nášlap proveden z odolného a stálého plastu či kovu, v obou případech s protiskluzovou úpravou.	ANO
C24	Veškeré nosné části konstrukce, police a držáky musí být shotoveny bez náběžných hran. Materiál z lehké slitiny odolávající korozi.	ANO

SPECIFIKACE PRACOVIŠŤ A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST D - NÁSTAVBOVÁ ČÁST

[illegible]

SPECIFIKACE PRACOVÍŠT A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI
ČÁST D - NÁSTAVBOVÁ ČÁST

Poř. č.	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
		<i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. Případně uvést ANO/NE</i>
	Ziskové antény na vozidle – 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnová délka 5/8"	ANO
	(s rozmištěním antén min. 1,5 m od sebe z důvodu rušení);	ANO
	GPS přijímače rozhraní RS232 umístěné ve vozidle na místě s velmi dobrým	ANO
	příjemem signálu a propojené s radioblokem;	ANO
	Možnost ovládání elektrovýbavy (výbava pro užití práva přednosti v jízdě)	ANO
	z místa řidiče a spolujezdce;	ANO
D9	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě:	Holomý VNLC 012 LU
	Dvojblesková rampa s dvojitým majákem modré barvy s čírymi kryty, s	
	technologií LED, o maximální výšce 100 mm, včetně rozhlasového zařízení	
	(reproduktor rozhlasového zařízení nemusí být umístěn přímo v rampě);	Holomý VMLC 024 L
	Modrý dvojbleskový maják s čírym krytem, s technologií LED, o maximální	
	výšce 110 mm - umístěný vzadu na střeše vozidla;	Holomý LED B 02
	2x modré dvojbleskové světlo s technologií LED umístěné v čelní masce	Holomý LED B 02
	vozidla;	Holomý LED B 02
	Boční modré dvojbleskové světlo s technologií LED umístěné v levém a	Holomý LED B 02
	pravém předním blatníku;	Holomý LED B 02
	2x modré dvojbleskové světlo s technologií LED umístěné na zadní části	Holomý LED B 02
	vozidla; 2 x modré dvojbleskové světlo s technologií LED umístěné na	Holomý LED B 02
	zadních dveřích;	Holomý LED B 02
	Samostatný červeně blikající diodový „zrcadlový“ nápis se dvěma	Holomý OZN 100 C - DV
	kombinacemi slov STOP/POLICIE a s možností opakování jednoho nápisu	Holomý OZN 100 C - DV
	umístěný vlevo na přední části vozidla. Rozměry nápisu cca. 330 mm x 110	Holomý OZN 100 C - DV
	mm;	Holomý OZN 100 C - DV
	Samostatný červeně blikající diodový nápis se dvěma kombinacemi slov	Holomý OZN 100 C - DV
	STOP/POLICIE a s možností opakování jednoho nápisu umístěný vlevo na	Holomý OZN 100 C - DV
	zadní části vozidla. Rozměry nápisu cca. 330 mm x 110 mm;	Holomý OZN 100 C - DV
	Zadní oranžová světelná rampa – světelná alej s LED diodovou technologií	Holomý LED ATC 25 - 12V
	v řadě o výšce minimálně 50 mm a maximálně 100 mm (svítící plochy), která	Holomý LED ATC 25 - 12V
	bude umístěná na zadní části střechy vozidla umožňující oba směry blikání.	Holomý LED ATC 25 - 12V
	Ovládání z místa řidiče a spolujezdce;	Holomý LED ATC 25 - 12V
	Ovládací panely světelné rampy s rozhlasovým zařízením, nápisů	ANO
	STOP/POLICIE, oranžové barvy a radiostanice musí být umístěny tak, aby	ANO
	tvořily kompaktní součást na snadno dostupné z místa řidiče i spolujezdce;	ANO
	Emergency Systém Data Recorder se záznamem pohybu vozidla a stavových	ANO
	hlášení VRZ, včetně krátkých stavů (prohrouknutí, probliknutí) vyvolaných	ANO
	obsluhou, záznam minimálně 2GB (USB propojení do počítače - počítač není	ANO
	součástí dodávky);	ANO
	Všechny světelné návěsti s podsvíceným ovládáním v palubní desce vozidla,	ANO
	budou osvětlené spolu se zapnutým osvětlením vozidla při snížené	ANO
	viditelnosti;	ANO
	Na levém boku vozidla, z vnější strany v prostoru za dveřmi řidiče, v	ANO
	manipulační výšce, bude umístěna dobíjecí zásuvka 230V v provedení pro	ANO
	venkovní užití a ochranou proti zneužití (záklópka)	ANO
	Na pravém boku vozidla, v zadní části, v prostoru mimo záběr výklopných	ANO
	zadních dělených dveří bude umístěn přípojný konektor pro spojení vah.	ANO